



CONTROLLO ACCESSI



Semplicissimi da
installare e configurare



GS1-X lettore standalone
RFID EM Card.
Per esterno grado di
protezione IP66, wiegand
26-37 bit In&Out.



GS1-X



GSK1-W lettore
standalone RFID EM Card
e codice PIN. Antivandalo,
per esterno IP66, wiegand
26 bit In&Out.



GSK1-W



GSK3-II



GSK3-II lettore wireless
standalone RFID EM Card e codice
PIN. Per interno, completo di mini
controller e di wireless exit button.





GSK2-H&E



GSK2-H&E lettore standalone
RFID EM Card e codice PIN.
Per esterno grado di protezione
IP66, wiegand 26-37 bit In&Out.

Caratt. tecniche **GS1-X**







	Lettore RFID card
	Apriporta
	Grado di protezione IP66
	Relè interno

La confezione comprende:

- n.1 Rilevatore accessi standalone GS1-X
- n.1 Tessera Master Add Card
- n.1 Tessera Master Delete Card
- n.1 Telecomando ad infrarossi
- n.1 Manuale utente (italiano)



Caratt. tecniche **GSK1-W**

	Lettore RFID card
	Codice PIN
	Apriporta
	Grado di protezione IP66
	Antivandalo
	Relè interno

La confezione comprende:

- n.1 Rilevatore accessi standalone GSK1-W
- n.1 Tessera Master Add Card
- n.1 Tessera Master Delete Card
- n.1 Manuale utente (italiano)



Caratt. tecniche **GSK2-H&E**






	Lettore RFID card
	Codice PIN
	Apriporta
	Grado di protezione IP66
	Relè interno

La confezione comprende:

- n.1 Rilevatore accessi standalone GSK2-H&E
- n.1 Manuale utente (italiano)




Caratt. tecniche **GSK3-II**

	Lettore RFID card
	Codice PIN
	Apriporta
	Wireless
	Relè interno

La confezione comprende:

- n.1 Rilevatore accessi standalone GSK3-II, composto da:
 - n.1 wireless keypad
 - n.1 mini controller
 - n.1 wireless exit button
- n.1 Manuale utente (italiano)



STANDALONE

4 APRIORTA

Fai rispettare le regole nella Tua azienda
(controllo accesso porta).