

Controllo accessi: **GSK6-X**  
lettore tessere multiple  
**EM/HID/Mifare Card** e  
codice PIN. Standalone, per  
esterno, grado di protezione  
**IP66**. Wiegand 26-37 bit  
In&Out.



## Funzioni e dotazioni

-  Lettore RFID card
-  Lettore Mifare Card
-  Codice PIN
-  Relè apriporta
-  Grado di protezione IP66
-  Antivandalo IK10

Il lettore **GSK6-X** è un terminale standalone, da esterno IP66, per la gestione del controllo accessi.

**GSK6-X** è un dispositivo dotato di **lettore per 3 tipologie distinte di card: EM, HID, Mifare(1K)**, oppure in alternativa con **codice PIN**.

Il terminale GSK6-X è particolarmente adatto per le **installazioni in esterno (IP66)**, cantieri e sedi remote. Il design è stato arricchito con una tastiera retroilluminata.



Per esterno, impermeabile, grado di protezione **IP66**.

**Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.**

Lock Output Load: 2 ampere max.

Un relè (NO, NC, Com) programmabile: output time da 1 a 99 secondi (5 default).

Gestisce **fino a 600 utenti**: N. 598 user + N. 2 user alarm con allarme silenzioso.

Codice PIN: da 4 a 6 cifre.

**3 modalità di accesso**: solo tessera, solo PIN, tessera + PIN.

**Lettore integrato per 3 tipologie di card**: EM 125KHz, Hid 125 KHz e Mifare card(1k) 13,56 Mhz.

Wiegand 26 ~ 37 bit in ingresso e in uscita (relè esterno, R-SBOARD, exit button, allarme esterno o contatto porta aperta).

Pulse mode, toggle mode.

Con 2 dispositivi GSK6-X è possibile gestire l'interblocco tra due porte (non si apre la seconda fino a che la prima non si sia richiusa).

Alimentazione: 12~28V AC/DC.

Range temperatura: -40 C° ~ 60 C° (-40 F ~ 140 F).

Umidità: 0%RH ~ 98%RH.

Colore: argento.

Dimensioni: 15 x 5,1 x 2,3 HxLxP (cm).

Peso: 500 gr.

**ALIMENTATORE ESCLUSO.**

**Controllo accessi GSK6-X card Rfid/HID/Mifare(1K) e PIN, IP66 caratteristiche tecniche (dettaglio):**

Per installazioni in esterno, **grado di protezione IP66**.

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Gestione fino a n. 600 utenti: 598 user + n.2 utenti per allarme silenzioso.

Codice PIN: da 4 a 6 cifre.

**3 modalità di accesso**: solo tessera, solo PIN, tessera + PIN.

Lettore integrato per **3 tipologie di tessere**: EM card 125 KHz, HID card 125 KHz, Mifare card (1K) 13,56 Mhz.

GSK6-X dispone di Wiegand 26 ~ 37 bit in ingresso e in uscita per collegamento a testina remota o pulsante di uscita (R-SBOARD, exit button).

Con 2 dispositivi GSK6-X è possibile gestire l'interblocco tra due porte: non si apre la seconda fino a che la prima non si sia richiusa.

**Cassa in lega di Zinco con verniciatura a polvere.**

