



## **RILEVAZIONE PRESENZE**

### **Lettores di prossimità (RFID)**

Puoi gestire, contemporaneamente, la **rilevazione delle presenze** e il **controllo degli accessi** (apertura porte, con gestione testina remota)

Ti permette di “timbrare” con badge e, in alternativa, con **codice PIN** (niente più scuse se qualcuno “dimentica” il badge!). Può lavorare anche in **ambiente Web!** Adatto per le aziende con personale decentrato



I nuovi lettori **TBS 4000 RF**, dal design compatto e gradevole, sono stati studiati per rispondere alle più svariate richieste del mercato

Caratteristiche tecniche **TBS 4000 RF**

**Hardware**

Microprocessore

Display grafico retroilluminato 64 x 128 dots

Tastiera da 16 tasti (4 righe x 4 colonne)

visualizza timbrature  
inserimento causali  
inserimento PINCODE

Alimentazione 12 Vdc +/- 10%

Batteria per funzionamento in caso di mancanza di rete (6 ore)

Batteria tampone per alimentazione della memoria ram

Cambio automatico ora solare/legale

Registrazione di 6000 transazioni e 4000 utenti

Memoria rom fash di 512k montata su zoccolo per effettuare registrazione di eventi legati alle funzionalità, tale memoria funge da dischetto per il recupero dati

Memoria ram di 512k

Memoria EEPROM per memorizzazione parametri di sistema

4 interfacce seriali configurabili

1 interfaccia rf 125 khz a 2 canali (unique, titan)

1 interfaccia per lettore a banda magnetica fino a 3 tracce

2 outputs a relè (apertura porte, gestione suonerie)

Porta di comunicazione dati per PC RS232, RS485, TCP/IP, Modem Analogico, Modem GSM, WI-FI, USB, WEB

N.B. Le caratteristiche del terminale possono subire variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso da parte della ditta costruttrice.



**Versioni**

**1** RFID 125khz prossimità



**2** Banda magnetica



**3** Biometrico



# TBS 4000 RF

TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE

Comunica in tutte le modalità: Lan, **chiavetta USB**, Wi-fi, modem GSM/GPRS, modem analogico, Rs232, Rs485, WEB